



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### CAN Schalt- und Anzeigeeinheiten 2G4, 2G6 und 2G12

- 4,6 oder 12 Funktionsfelder (typabhängig),  
als Schalt- oder Anzeigeelement frei konfigurierbar
- redundante Tastelemente für sicheres Schalten
- Farbvielfalt der Funktionselemente (Symbole) in allen RGB- Tönen
- horizontale oder vertikale Bargraph - Option je Funktionsfeld
- homogene und kontraststarke Ausleuchtung
- automatische Anpassung der Leuchtstärke durch Lichtsensor
- Folienfarbe frei wählbar nach CMYK
- freie Gestaltungsmöglichkeiten von Funktionslayouts
- Rahmenfarben / Metallbeschichtung wählbar
- optionale Domingelemente zur haptischen Auffindung der Funktionsfelder
- hygienesichere Frontgestaltung ohne sichtbare Befestigungselemente
- Schutzklasse frontseitig IP67
- Kombinationsmöglichkeiten mit Encoder
- in verschiedene Materialstärken einbaubar
- Minimierung der Einbautiefen durch optional seitlichen Anschlussstecker
- DIN-Schacht Einbaurahmen als Zubehör
- Einbaumaße analog herkömmlicher Wippenschalter
- Unterstützung verschiedener CAN-Protokolle  
J1939, CiA447, FireCAN, und CANopen
- Multi-Spannungsfähig 9-36 V